



# 产品说明

CN

## 风电专业安全带

产品型号: HAR35 (5.01.110)

### 颜色:

黑橙色

### 产品描述:

两色安全带, 配有固定带。3点悬挂(背部-右前侧-左前侧), 4个可调节轻合金环扣, 2个自动搭扣。固定带和热力塑型背部由宽尼龙搭扣连接闭合, 更加舒适。120度旋转, 2个侧向锚固点, 1个调整环, 海绵背衬。腰带上配有1个自动调整环。

### 材料:

织带: 聚酯 腰带: 海绵内衬 重量: 2410克

### 产品优势:

可120度旋转, 肩部/腿部舒适型, 可拆卸背部荧光装甲。

### 使用说明:

此标准中所述测试方法不能代表实际使用情形, 因此在每次使用前需考查工作实况, 并确保每位使用者接受了充分的训练, 熟知每种设备的局限性。此产品为一个防坠落整体(EN363), 用于将坠落可能产生的身体伤害降至最低。

垂直间距=停止制动距离H + 额外安全距离1米

制动距离H从最初起点开始测量, 直至最终停驻点(坠落后使用者的平衡点)。

#### \*安全带:

防坠落安全带(EN361)是唯一被准许用于防坠系统的身体抓握防护品, 该产品必须用连接器(EN362)将其与防坠系统连接。

#### \*腰带:

腰带(或带腿部系带的腰带)是一个工作辅助和高空坠落防护系统。

### 禁用:

#### \*安全带+腰带:

-纺织类产品: 从出厂日期开始最大储存期限为10年, 使用后为7年, 保存期限仅供参考。

以下因素可能影响保质期:

- 未遵守生产商关于运输, 存储和使用的指导说明
- 恶劣工作环境: 海运, 化学品, 极端温度, 尖利物品等
- 高强度使用
- 发生冲击或极大局限
- 忽视产品使用历史

警告: 以上因素可能产生人眼不可见的危害。某些极端环境可能减少该产品保质期限, 如有疑问请立即检查或更换。

此保质期限不可代替阶段性检查(最少一年一检), 用来评估该产品的状况。

该PPE产品已通过坠落测试, 比标准要求高出50%(150kg)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司  
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03

### **储存说明:**

在使用或在运输时:

-置于原包装中

-远离锋利物品, 腐蚀性物品等

-避光、避热, 远离明火, 热金属, 食用油, 石油, 强化学品, 酸, 染色剂, 溶剂, 锋利物品及细小物质。否则将影响该产品的安全性能。

使用后, 将产品置于原包装中, 放在阴凉干燥通风处。

### **清洗/保养说明:**

用肥皂水刷洗, 之后用干布擦干, 置于通风处晾干。用凡士林油浸布擦拭有金属涂层部件。严禁使用漂白剂和洗涤剂。为确保使用者在工作中的安全, 必须对产品进行系统检查。

-接缝和紧固件情况: 无可见损耗

-金属部件情况: 无磨损, 变形, 腐蚀或氧化。

-一般情况: 查看是否有因紫外线辐射或其他气候原因造成的损害。

-连接器的正确使用及锁止

特殊情况如潮湿, 冰雪, 泥巴, 灰尘, 油漆, 食用油, 胶水, 腐蚀, 织带或绳子穿戴方式等因素, 可能严重影响该产品防坠性能。

### **性能:**

\*安全带:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN363, EN364, EN365, EN361(150kg)。

其他部件(连接器或马甲或腰带或系锁或冲击吸收器): 请参照其对应的技术规格中的说明描述。

\*腰带:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN363, EN364, EN365, EN358(150kg)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03