



# 产品说明

CN

## 收缩式速差防坠器

产品型号: **AN130 (5.05.130)**

### 颜色:

黑色

### 产品描述:

收缩式速差防坠器, 底部配有万向轴, 配有钢制O型钩AM002, 高强度ABS防护外盒, 缓冲带宽25毫米, 最大展开长度6米。

### 材料:

缓冲带: 聚酯纤维; 防护外壳: 高强度ABS; O型钩: 钢。

### 使用说明:

该产品与安全螺环配套使用, 一端固定到固定点上, 另一端连到使用者安全带上。用于使用者在固定点周围活动。适用于脚手架工作、高空玻璃清洗等工作场合。建议给每位使用者专门配备一个收缩式速差防坠器。

仔细检查以确保该装置的固定点在使用者上部, 且当坠落事故发生时, 不会产生钟摆效应。

最小空间: 安全带上扣环和接触的障碍物之间距离为2.6米。该装置一次仅供一人使用。

选择固定点, 至少可承重15kN。仔细检查以确保固定点正确固定, 缓冲带的正常展开不会受到阻碍。

使用者必须随时安全地系着安全带, 并将缓冲带正确地系在安全吊带上。

每次使用前检查安全带、安全钩和减震带。避免锈蚀或接触尖利物品。一次坠落事故发生后或每12个月, 将产品送回制造商或其指定代表进行系统检查。严禁更换防坠制动器零件。

### 禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中, 避免产生左右摇摆。

### 储存说明:

必须存于干燥、通风的环境中。

### 清洗/保养说明:

清水清洗, 干布擦拭, 并挂于通风的地方。

### 性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN362, EN363, EN364, EN365和EN360(150kg)。



CE



代尔塔(中国)安全防护有限公司  
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03