



# ZIRCON 1 Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

Protezione della testa



## Benefici



### Comfort

· Regolabile da 53 cm a 63 cm per un comfort ottimale



### Igiene

· Archetto sostituibile per una maggiore igiene  
· Bardatura sostituibile per una maggiore igiene  
· Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



### Prestazioni

· Fascia regolabile, bassa o alta, per una vestibilità più sicura e per mantenere l'elmetto in posizione quando si muove la testa



### Durata

· Frontalino di ricambio

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Produzione / Lavorazione
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione
- Pulizia

## Certificazioni e norme



EN 397

-10°C +50°C  
440VAC



EN 50365  
CLASSE 0

## Protegge contro i rischi



Urti



Elettrico



# ZIRCON 1 Giallo

ELMETTI DA CANTIERE

Elmetto da cantiere isolato elettricamente, con chiusura a fibbia regolabile

Protezione della testa

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

|  |   |
|--|---|
| Tipo di prodotto                                     | Elmetto protettivo  |
| Materiale della calotta                              | HDPE, calotta-materiale/polipropilene   |
| Circonferenza della testa (cm)                       | 53-63 cm  |
| Polymer harness                                      | PE (Polyethylene)   |
| Materiali dell'archetto                              | Polietilene   |
| Regolazione  | Chiusura a fibbia regolabile  |
| Ventilazione   | Non ventilato   |
| Colore principale                                    | Giallo  |
| Punti di supporto                                    | 8 punti   |
| Cinghia di comfort                                   | bardatura/poliestere  |
| Visiera dell'elmetto                                 | Micro   |
| Accessori disponibili o di ricambio                  | Portabadge, Nastro riflettente, Schermo facciale, Occhiali, Sottogola, Frontalino, Protezione dell'udito, Sottogola con mentoniera, Visiera in rete |
| Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)   | sì  |
| Logo personalizzabile                                | Non disponibile   |
| Prodotto compatibile                                 | Occhiali, Schermo facciale, Cuffie antirumore per caschi  |
| Resistenza alle basse temperature                    | -10°C   |
| Resistenza alle alte temperature                     | +50°C   |
| peso (g)   | 330   |
| Durata di vita a partire dal primo utilizzo          | 36 mesi   |
| Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione | 60 mesi   |
| Colori contenuti                                     | Yellow  |



# ZIRCON 1

## SAFETY HELMETS

Electrically insulated safety helmet with adjustable strap

Head protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight    |  |  |  |
|-----------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| ZIRC1BL   | Blue   | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124618 | 13295249124615 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |
| ZIRC1VE   | Green  | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124656 | 13295249124653 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |
| ZIRC1GR   | Grey   | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124663 | 13295249124660 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |
| ZIRC1OR   | Orange | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124632 | 13295249124639 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |
| ZIRC1RO   | Red    | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124649 | 13295249124646 | 40  | 1   | 15.9 kg   | 44.2 cm   | 56.8 cm   | 78.2 cm   |
| ZIRC1BC   | White  | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124601 | 13295249124608 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |
| ZIRC1JA   | Yellow | Adjustable | ZIRCON 1    | 3295249124625 | 13295249124622 | 40  | 1   | 16.606 kg | 43.4 cm   | 58.4 cm   | 78.0 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height