



Protection des mains

# VE715GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide



## Avantages spécifiques



### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale de risques d'allergies pour les utilisateurs



### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

## Certifications et normes



EN 388  
3121X



# VE715GR

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, idéal en milieu humide

Protection des mains

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Noir-Gris
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel



Safety gloves

# VE715GR

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back, ideal for wet environments

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE715GR07	Black-Grey	07	VE715GR	3295249177676	13295249177673	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.4 cm	24.2 cm
VE715GR08	Black-Grey	08	VE715GR	3295249177683	13295249177680	120	12	7.58 kg	30.2 cm	60.8 cm	24.8 cm
VE715GR09	Black-Grey	09	VE715GR	3295249177690	13295249177697	120	12	7.622 kg	30.4 cm	61.2 cm	23.4 cm
VE715GR10	Black-Grey	10	VE715GR	3295249177706	13295249177703	120	12	7.9 kg	31.8 cm	61.6 cm	24.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height