



# DPVE712GR

## TRAVAUX BRICOLAGE

Protection des mains



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

### Certifications et normes



EN 388  
3 1 2 1 X

### Protège contre les risques



Usure



# DPVE712GR

## TRAVAUX BRICOLAGE

Protection des mains

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

### Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Noir-Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte








# DPVE712GR

DIY WORK

Safety gloves

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE712GR07	Black-Grey	07	DPVE712GR	3295249243043	13295249243040	120	6	0.0 kg	30.0 cm	60.0 cm	26.0 cm
DPVE712GR08	Black-Grey	08	DPVE712GR	3295249243050	13295249243057	120	6	0.0 kg	30.0 cm	60.0 cm	26.0 cm
DPVE712GR10	Black-Grey	10	DPVE712GR	3295249243067	13295249243064	120	6	0.0 kg	30.0 cm	60.0 cm	26.0 cm
DPVE712GR11	Black-Grey	11	DPVE712GR	3295249243074	13295249243071	120	6	0.0 kg	60.0 cm	30.0 cm	27.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height