

LA500

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con una buona destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e umidi



Certificazioni e norme





2121X

Benefici



Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Finitura / artigiani
- Lavoro temporaneo
- Servizi pubblici
- Trattamento dei rifiuti e delle acque
- Energie







Protezione delle mani

LA500

LAVORI IN AMBIENTE UMIDO

Guanto per protezione meccanica, impermeabile fino al semi dorso, con una buona destrezza grazie alla spalmatura rugosa, ideale per ambienti asciutti e umidi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE 1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto spalmato tagliato e cucito
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Materiale e finitura della spalmatura	Lattice testurizzato dal buon grip
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Colore	Verde
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli







LA500

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove up to mid-back with a very good grip owing to its rough coating, ideal for dry and wet environments

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
LA50009	Green	09	LA500	3295249000622	13295249000629	120	12	12.8 kg	49.0 cm	62.0 cm	28.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height