



FIBKV02

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук



Преимущества

Характеристики

· Высокоэффективное волокно HEATnocut обеспечивает устойчивость к контактному нагреву (100°C в течение 15 секунд)

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Уборка
- Временная работа

Сертификация и стандарты



EN 388

3 2 4 3 B



EN 407

4 1 X 1 X X

Защищает от



Порез



Износ



Прокалывание



enjoy safety

Последняя редакция 13/11/2024

www.deltaplus.eu



FIBKV02

РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Сшитая перчатка с вырезом, с кожаной подложкой на ладони / задняя часть из кожи
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Обработка кожи	гидроизоляция
Толщина (mm)	1,0 -> 1,2
Характеристика манжеты	Пришитая манжета с эластичной резинкой
Преимущества	Отталкивающий
Цвет	Бежевый
Размер	8, 9, 10



Safety gloves

FIBKV02

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with Kevlar lining for high durability, ideal for electric arcing

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FIBKV0210	Beige	10	FIBKV02	3295249048532	13295249048539	60	12	4.0 kg	60.0 cm	28.0 cm	24.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height