



Ochrana rukou

CA615K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu



Výhody

Výkon

- Velmi silný a dlouhý pro zesílenou ochranu paže jako celku
- Odolnost proti kontaktnímu teplu (100 °C po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388
3 1 3 2 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Chrání před riziky



Teplo



Opotřebenění



Ochrana rukou

CA615K

TEPELNÉ SVÁŘENÍ

Kožené svářečské rukavice poskytující prodlouženou životnost v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Svařování
Tloušťka (mm)	1,2 -> 1,4
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Charakteristika manžety	Kožená manžeta
Barva	Červená
Velikost	10








Safety gloves

CA615K

THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, offers increased durability in the heavy industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CA615K10	Red	10	CA615K	3295249021597	13295249021594	60	12	22.1 kg	26.2 cm	37.0 cm	77.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height