



Προστασία των χεριών

# TIG15K

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Δερμάτινο γάντι θερμικής προστασίας για ευελιξία και επιδεξιότητα σε εργασίες συγκόλλησης στη βαριά βιομηχανία



## Οφέλη

### Απόδοση

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (100°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

## Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388  
2111X

EN 12477  
ΤΥΠΟΣ Β



EN 407  
41XX4X



# TIG15K

## ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Προστασία των χεριών

Δερμάτινο γάντι θερμικής προστασίας για ευελιξία και επιδεξιότητα σε εργασίες συγκόλλησης στη βαριά βιομηχανία

### Λεπτομερείες - Προτυπα



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ  
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι ειδικής χρήσης
Κατηγορία γαντιών	Γάντι με ραφές και δερμάτινη παλάμη/ράχη
Τύπος μηχανικού γαντιού	Κομμένο/ραμμένο
Τύπος γαντιών ειδικής χρήσης	Συγκόλληση
Πάχος	0,8 -> 1,0 mm
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Χαρακτηριστικό μανσέτας	Δερμάτινη μανσέτα
Cuff length	150 mm
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	8, 9, 10








Safety gloves

# TIG15K

## THERMAL WELDING WORKS

Thermal leather glove, combining great flexibility and finesse for welding work in heavy industry

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TIG15K08	Grey	08	TIG15K	3295249033965	13295249033962	36	6	4.9 kg	34.8 cm	42.2 cm	16.8 cm
TIG15K09	Grey	09	TIG15K	3295249033972	13295249033979	36	6	5.8 kg	36.4 cm	44.0 cm	19.0 cm
TIG15K10	Grey	10	TIG15K	3295249033989	13295249033986	36	6	6.5 kg	36.4 cm	46.2 cm	19.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height