



Protection des mains

EOS NOCUT VV910

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anti-impact possédant un niveau D à la coupure, idéal pour des travaux polyvalents en milieu aqueux ou huileux



Avantages spécifiques



Durabilité

· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
· Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



Hygiène

· Sans silicone/ Sans DMF permettant de ne laisser aucune trace sur les composants tout en limitant les allergies
· Sans DMF permettant de réduire les risques d'allergies
· Gant lavable, permettant de le réutiliser

Certifications et normes



EN 388

4 X 4 2 D P

ANSI ISEA 105

A4

Technologies & labels



Sans DMF



Sans silicone

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

Protège contre les risques



Choc



Coupure



Usure



Perforation



EOS NOCUT VV910

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Gant anti-impact possédant un niveau D à la coupure, idéal pour des travaux polyvalents en milieu aqueux ou huileux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS
(OPTIONNEL)

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile double couche
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Reach, Sans silicone, Sans DMF, Lavable, Brochable, Sans Colorant Azoïques
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Gant sur carte

Entretien du produit

- Séchage à plat








Safety gloves

EOS NOCUT VV910

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height