



手部防护

# EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业



## 具体优势



耐用性

· 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长



易用性

· 完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适

· 尼龙搭扣设计，给手腕提供更好收紧保护



卫生环保

· 无硅/无DMF，降低过敏风险且不会在接触物上留下残留物

· 不含DMF，降低过敏风险

· 可清洗手套，可重复使用

## 技术与标签



无DMF



无硅

## 应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业
- 汽车业

## 标准和认证



EN 388  
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

## 防范风险



冲击



切割



磨损



穿孔



enjoy safety.

编辑 08/11/2024  
www.deltaplus.com.cn



# EOS NOCUT VV910

长时间正常切割作业

D级防切割手套，防冲击，适用于水性或油性环境中的多用途作业

手部防护

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

4 [0-4] 耐磨  
X [0-5] 防切割  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防冲击
涂层材质及饰面	双丁腈涂层
涂层水平	掌面涂层
涂层数	双涂层
针数	13
袖口特征	魔术贴袖口
产品优势	Reach, 不含硅胶, 不含DMF, 可清洗, 供应商包装, 不含偶氮
颜色	黄色-灰色-黑色
尺码	8, 9, 10, 11, 12
包装类型	标题卡

## 产品护理

- 平放干燥








Safety gloves

# EOS NOCUT VV910

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut, impact-resistant glove, ideal for multipurpose work in aqueous or oily environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VV910JA08	Yellow-Grey-Black	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Yellow-Grey-Black	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Yellow-Grey-Black	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Yellow-Grey-Black	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Yellow-Grey-Black	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height