



Handbescherming

VENICUTD08

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in droge omgevingen



Voordelen



Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.



Economisch

· Werkplaatsset in een voordelig formaat voor de gebruiker, bestaande uit drie paar voor een wekelijks gebruik

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



Handbescherming

VENICUTD08

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Grijs
Grootte	7, 8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Zakje van 3








VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD08GRG307	Grey	07	VENICUTD08	3295249192037	13295249192034	40	4	10.08 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG308	Grey	08	VENICUTD08	3295249192044	13295249192041	40	4	11.03 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTD08GRG309	Grey	09	VENICUTD08	3295249192051	13295249192058	40	4	11.85 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTD08GRG310	Grey	10	VENICUTD08	3295249192068	13295249192065	40	4	12.72 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTD08GRG311	Grey	11	VENICUTD08	3295249192075	13295249192072	40	4	11.6 kg	32.0 cm	58.4 cm	39.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height