



VENICUT57G3

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Autóipar

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A3

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 21/11/2024
www.deltaplus.eu



VENICUT57G3

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Sima nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10








VENICUT57G3

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT57GRG307	Grey-Black	07	VENICUT57G3	0	0	40	4	11.4 kg	29.2 cm	38.6 cm	58.8 cm
VECUT57GRG308	Grey-Black	08	VENICUT57G3	0	0	40	4	12.8 kg	30.4 cm	38.8 cm	58.2 cm
VECUT57GRG309	Grey-Black	09	VENICUT57G3	0	0	40	4	13.8 kg	31.0 cm	43.2 cm	60.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height