



VENICUT44

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKAVÉGZÉS MELLETT

Kézvédelem



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 2 C

ANSI ISEA 105

A3



VENICUT44

ALACSONY VÁGÁSI KOCKÁZAT TARTÓS MUNKA VÉGZÉS MELLETT

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	PU
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	13
Szín	Szürke-Fekete
Méret	7, 8, 9, 10








VENICUT44

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT44GRG307	Grey-Black	07	VENICUT44	0	0	40	4	8.2 kg	55.0 cm	33.0 cm	27.0 cm
VECUT44GRG308	Grey-Black	08	VENICUT44	0	13295249191846	40	4	8.2 kg	34.4 cm	58.2 cm	29.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height