



VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 B



EN 16350

ANSI ISEA 105

A2

Beschermt tegen



Statische elektriciteit



Snijden



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

LICHT SNIJRISICO BIJ SPORADISCH GEBRUIK

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	15
Bijkomend voordeel	Dissipatieve eigenschappen
Kleur	Grijs
Grootte	6, 7, 8, 9, 10, 11








VENICUT32 ESD - VECUT32ESD

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT32ESD06	Grey	06	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.3 kg	35.0 cm	16.6 cm	64.4 cm
VECUT32ESD07	Grey	07	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.4 kg	15.8 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD08	Grey	08	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	4.6 kg	16.6 cm	34.8 cm	65.2 cm
VECUT32ESD09	Grey	09	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.0 kg	17.0 cm	35.0 cm	65.0 cm
VECUT32ESD10	Grey	10	VENICUT32 ESD - VECUT32ESD	0	0	60	12	5.4 kg	16.6 cm	34.8 cm	64.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height