



Proteção das mãos

NI155

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, estanque, pouco sensível ao calor, ideal para trabalhos pesados em ambientes oleosos e gordurosos



Benefícios únicos



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Higiene

· O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Desempenho

· O revestimento de nitrilo permite que as pessoas que trabalham em ambientes com óleo/gordura tenham uma excelente prensão dos objetos manipulados

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Automotivo
- Indústria de mineração
- Trabalho temporário
- Tratamento de resíduos e água

Certificações e normas



EN 388
3 1 1 1 X

Proteção contra riscos



Desgaste



Proteção das mãos

NI155

TRABALHOS EM AMBIENTE COM ÓLEOS E GORDURAS

Luva mecânica, estanque, pouco sensível ao calor, ideal para trabalhos pesados em ambientes oleosos e gordurosos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada revestida
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Material e acabamento do revestimento	Padrões de nitrilo
Nível do revestimento	Revestimento completo, exceto punho
Número de revestimento	Revestimento único
Punho característico	Punho de malha adicionado
Cor	Azul
Tamanho	10








Safety gloves

NI155

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15510	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height