

DS202RP

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий с усилением ладони, большого и указательного пальцев



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Водоснабжение
- Хранение

Сертификация и стандарты





EN 388 4223X

Защищает от











DS202RP

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий с усилением ладони, большого и указательного пальцев

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 2 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ 2 [0-4] TEAR RESISTANCE 3 [0-4] PIERCE RESISTANCE X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Кожаная ладонь / текстильная тыльная сторона
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Lining material	Leather, Cotton Textile
Толщина (mm)	0,9 -> 1,1
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Цвет	Серый/синий
Размер	10







DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height