



DPVENICUTB04

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Protection des mains



Avantages spécifiques



Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Protège contre les risques



Coupure



Usure



enjoy safety.

Edité 13/11/2024
www.deltaplus.eu



DPVENICUTB04

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9
Type de conditionnement	Gant sur carte








DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVECB04GR07	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
DPVECB04GR08	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
DPVECB04GR09	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height