



Protezione delle mani

DC103

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.



Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Lavoro temporaneo
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN 388
2111X

Protegge contro i rischi



Usura



DC103

LAVORI IN AMBIENTE ASCIUTTO

Guanto per protezione meccanica docker, realizzato in pelle crosta e dorso tela.

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto tagliato e cucito, palmo in pelle/dorso in tessuto
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Spessore (mm)	0,7 -> 0,9
Caratteristica del polsino	Manicotto di sicurezza
Colore	Giallo-Blu
Taglia	10








Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height