



CADEROUSSE S3 SRC

ENVIRONNEMENT FROID

Ranger fourré disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Forme large permettant de s'adapter aux morphologies de pied plutôt fortes
- Semelle de marche double densité



Performance

- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN ISO 20345

S3 CI WRU FO A E SR



CADEROUSSE S3 SRC

ENVIRONNEMENT FROID

Protection des pieds

Ranger fourré disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure très haute
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau et finition de tige	Cuir pleine fleur
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyester, Fourrure Synthétique
Matériau première de propreté	Feutre
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Matériau semelle	PU, 2d
Technologie de la semelle	Injectée
Poids	852 grammes par chaussure
Plage de taille	39 → 48



Safety footwear

CADEROUSSE S3 SRC

COLD ENVIRONMENT

Fur-lined ranger with a wider fit and robust construction, for the construction industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CADERS3NO41	Black	41	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114084	13295249114081	5	1	11.0 kg	32.5 cm	68.2 cm	36.5 cm
CADERS3NO43	Black	43	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114107	13295249114104	5	1	11.3 kg	35.6 cm	65.6 cm	31.8 cm
CADERS3NO44	Black	44	CADEROUSSE S3 SRC	3295249114114	13295249114111	5	1	11.6 kg	35.8 cm	65.4 cm	31.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height