



TW302 S3 SRC

建筑与土木工程

全地形低帮安全鞋，无论在何种条件下，均兼具坚固性和耐用性

足部防护



具体优势

舒适性

- 行走时足部的稳定性
- 鞋跟减震，缓解关节压力

卫生环保

- 鞋垫可拆卸，便于清洗

高性能

- 鞋底可耐300°C高温热接触
- 不含金属：由于没有金属，你可以顺利通过所有的安全门。
- 鞋底抓地力确保了鞋的高稳定性

标准和认证



EN ISO 20345

S3 HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC



HRO CI HI WRU FO A E PS SC LG SRC

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 采矿



TW302 S3 SRC

建筑与土木工程

全地形低帮安全鞋，无论在何种条件下，均兼具坚固性和耐用性

足部防护

详细信息 - 标准

技术细节

鞋型	低帮鞋
中底	无金属
鞋面材质	粒面革
鞋包头	复合材料
内衬材质	聚酰胺
内衬材质特性	减震
鞋内底材质	EVA, 聚酯纤维
鞋垫特性	可脱卸, 透气, 预成型
外底材质	PU, 丁腈
外底工艺	焊接
重量	894 克/只
尺码范围	39 → 48





Safety footwear

TW302 S3 SRC CONSTRUCTION

All-terrain low-cut shoe, combining robustness and durability, regardless of the conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TW302S3NO39	Black	39	TW302 S3 SRC	3295249222727	13295249222724	5	1	8.7 kg	25.2 cm	61.8 cm	35.0 cm
TW302S3NO40	Black	40	TW302 S3 SRC	3295249224271	13295249224278	5	1	8.8 kg	24.6 cm	62.4 cm	35.4 cm
TW302S3NO41	Black	41	TW302 S3 SRC	3295249224288	13295249224285	5	1	9.1 kg	25.4 cm	62.2 cm	34.2 cm
TW302S3NO42	Black	42	TW302 S3 SRC	3295249224295	13295249224292	5	1	9.4 kg	27.0 cm	62.2 cm	35.4 cm
TW302S3NO43	Black	43	TW302 S3 SRC	3295249224301	13295249224308	5	1	9.7 kg	26.8 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO44	Black	44	TW302 S3 SRC	3295249224318	13295249224315	5	1	10.2 kg	28.4 cm	62.4 cm	37.0 cm
TW302S3NO45	Black	45	TW302 S3 SRC	3295249224325	13295249224322	5	1	10.4 kg	27.8 cm	63.4 cm	37.2 cm
TW302S3NO46	Black	46	TW302 S3 SRC	3295249224332	13295249224339	5	1	10.5 kg	26.2 cm	63.0 cm	38.0 cm
TW302S3NO47	Black	47	TW302 S3 SRC	3295249224349	13295249224346	5	1	10.9 kg	26.4 cm	62.6 cm	37.6 cm
TW302S3NO48	Black	48	TW302 S3 SRC	3295249224356	13295249224353	5	1	11.2 kg	26.6 cm	62.8 cm	38.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height