



Oprema protiv pada

MAXIBLOC AN10015T

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Namatač s automatskim uvlačenjem kabla, lagan i kompaktan kako bi se lako postavljao i koristio za kretanje na udaljenostima do 15 metara



Prednosti

performanse

· Certificirano za maksimalno nazivno opterećenje veće od 100 kg:
proizvod certificiran za 150 kg

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo

Certifikati i standardi



EN360

RFU 11.062
150 KG



MAXIBLOC AN10015T

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Namatač s automatskim uvlačenjem kabla, lagan i kompaktan kako bi se lako postavljao i koristio za kretanje na udaljenostima do 15 metara

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Kalem za namatanje sajle
Sastav glavnog nosača	ABS (akrilonitril butadien stiren), Pocinčani čelik
ARA duljina	15 m
ARA duljina	590.5515 inch
Promjer sajle	4 mm
Boja	Crna
Spona (na strani korisnika)	Mala kuka, čelik, otvor 21 mm
SIZE	15 m
Dodatna pogodnost	Indikator pada
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje	20 godine
Težina (kg)	4,5 kg
Najveće dopušteno opterećenje je za jednu osobu	150 kg
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi



Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height