



坠落防护

MAXIBLOC AN10015T

可伸缩防坠落装置

自动收缩式防坠制动器，重量轻，结构紧凑，便于安装和使用，距离可达15米



具体优势

 高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下

应用行业

- 建筑业
- 终饰工程/工艺

标准和认证



EN360

RFU 11.062
150 KG



MAXIBLOC AN10015T

可伸缩防坠落装置

坠落防护

自动收缩式防坠制动器，重量轻，结构紧凑，便于安装和使用，距离可达15米

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	钢缆卷轴
主要支架的组成	ABS, 镀锌钢
ARA长度	15 m
ARA长度	590.5515 inch
绳索直径	4 mm
颜色	黑色
连接器(用户方)	小钩, 钢制, 开口21mm
SIZE	15米
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命	20 年
重量	4,5 kg
一人最大载重量	150 kg
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动








Fall protection

MAXIBLOC AN10015T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact self-retractable cable fall arrester for easy installation and use for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN10015T	Black	15 m	MAXIBLOC AN10015T	3295249254872	13295249254879	1	1	6.0 kg	21.6 cm	34.0 cm	10.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height