



Valbescherming

FENNEC AN06320

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 20 meter vergemakkelijkt



Voordelen



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Onderhoud**

Certificeringen en normen



EN353-2

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

FENNEC AN06320

VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliging die al op het touw is gemonteerd en die de installatie voor incidentele gebruikers over een lengte van 20 meter vergemakkelijkt

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gedraaid touw
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Roestvrij staal, Polyamide
Lengte max. (m)	20 m
Diameter touw (mm)	12,7
Inbegrepen elementen	Slijtage-indicator
Kleur	Wit
SIZE	20 m
Einde	1 gesplitste lus aan de bovenkant
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	2,3
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand








Fall protection

FENNEC AN06320

FALL ARRESTERS ON ROPE

Sliding fall arrest system already mounted on its rope which makes it easy to set it up for occasional users over a length of 20 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN06320	White	20 m	FENNEC AN06320	3660348004251	13660348004258	5	1	13.9 kg	23.0 cm	76.0 cm	26.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height