



AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Petrochemia
- Składowanie

Certyfikaty i normy



AN802

URZĄDZENIA NA SZTYWNEJ PROWADNICY

Element pośredni dla liny asekuracyjnej do lepszego ukierunkowania linki

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Mocowanie pośrednie
Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
W zestawie	Uniwersalne urządzenie kotwiące
Kolor	Stalowy
SIZE	Uniwersalny
Okres trwałości od daty produkcji	20 lata
Ciężar (kg)	1,3 kg
Użytkowanie	Zalecane co najmniej co 8 m
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze








AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height