



Αντιπτωτική προστασία

# AN802

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Ενδιάμεσο εξάρτημα στερέωσης για γραμμή ζωής, για καλύτερο προσανατολισμό του καλωδίου



### Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

### Πιστοποιήσεις και Προτυπα

### Προστατεύει από



Πτώση



# AN802

## ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Ενδιάμεσο εξάρτημα στερέωσης για γραμμή ζωής, για καλύτερο προσανατολισμό του καλωδίου

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ενδιάμεση σταθεροποίηση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Αγκύρωση γενικής χρήσης
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	1,3
Χρήση	Ελάχιστη προτεινόμενη απόσταση 8 μέτρα
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση








# AN802

## FALL ARRESTERS ON CABLE

Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height