



Αντιπτωτική προστασία

AN802

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Ενδιάμεσο εξάρτημα στερέωσης για γραμμή ζωής, για καλύτερο προσανατολισμό του καλωδίου



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



AN802

ΑΝΤΙΠΤΩΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Ενδιάμεσο εξάρτημα στερέωσης για γραμμή ζωής, για καλύτερο προσανατολισμό του καλωδίου

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ενδιάμεση σταθεροποίηση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Στοιχεία που περιλαμβάνονται	Αγκύρωση γενικής χρήσης
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	20 χρόνια
Βάρος (kg)	1,3 kg
Χρήση	Ελάχιστη προτεινόμενη απόσταση 8 μέτρα
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση








AN802

FALL ARRESTERS ON CABLE


Intermediate lifeline feedthrough for better cable orientation

Fall protection

Logistics information


Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN802	Steel	One size	AN802	3295249182861	13295249182868	12	1	19.21 kg	42.0 cm	39.5 cm	20.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height