



# AN213200ZDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem a 2 široce otevíratelnými háčky pro krátké výstupy



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Výkon

· Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany  
· Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg

### Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Energie
- Skladování

### Certifikace a normy



#### EN355

CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU  
RFU 11.062  
140 KG

### Chrání před riziky



Pád



# AN213200ZDD

## TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Dvojité lano s tlumičem energie s vysoce pevným popruhem a 2 široce otevíratelnými háčky pro krátké výstupy

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Délka (m)	2
S konektorem	ano
Barva	Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,6
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m), Dlouhý pohyb s vícenásobným uchycením / odpojením
Délka (ft)	6.5616








Fall protection

# AN213200ZDD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height