



AN203200ZD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsmitel aus hochfestem Gurtband, für kurze Strecken

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

· Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten

· Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Secondhand / Handwerker
- Automobil
- Speicherung

Zertifkationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



AN203200ZD

BANDFALLDÄMPFER

Falldämpfer-Verbindungsmitel aus hochfestem Gurtband, für kurze Strecken

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge (m)	2
Öffnung (mm)	55
Opening (inch)	2.1616
Lock	Automatic system
Mit Verbindungsstück	ja
Fallfaktor	F2
Farbe	Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 18 mm
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Bewegung auf Lifeline, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616



AN203200ZD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of high impact webbing, for short trips

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN203200ZD	Orange	2 m	AN203200ZD	3295249264970	13295249264977	5	1	6.146 kg	28.4 cm	43.2 cm	14.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height