



AN213200ZDD

能量吸收带

坠落防护

双大钩减震带，有抗高冲击的织带制成，配有两个大开口安全钩，短距离适用



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



高性能

· 系带的耐磨性增强，通过可在锐物边缘使用的认证

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在140kg以下

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 电力能源
- 仓储

标准和认证



EN355

水平认证
RFU 11.062
140 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.



AN213200ZDD

能量吸收带

坠落防护

双大钩减震带，有抗高冲击的织带制成，配有两个大开口安全钩，短距离适用

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	2
带有连接器	是
颜色	橙色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口19mm
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	2个自动锁钩, 钢质, 开口55毫米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,6
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度 (ft)	6.5616








Fall protection

AN213200ZDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN213200ZDD	Orange	2 m	AN213200ZDD	3295249265083	13295249265080	5	1	9.47 kg	45.0 cm	29.5 cm	18.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height