



Защита от падения

LO047150AD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



EN354



Защита от падения

LO047150AD

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

1,5-метровая стропа с широко раскрывающимся соединителем для максимальной универсальности и крепления к любому типу конструкции

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Плетеный канат
Состав основной группы поддержки	Полиамид
Длина	1,5 m
Диаметр каната	10,5 mm
С соединителем	да
Цвет	Белый
Соединитель (со стороны пользователя)	самофиксирующийся крюк, сталь, отверстие 16 мм
SIZE	1,50 м
Окончание	2 концевые пришивные петли
соединитель-конструкция-сторона	1 automatic lock hook, steel, opening 55 mm
Срок службы с момента изготовления	10 лет
Вес, кг	0,802 kg
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка



Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height