



LO047150AD

LINY

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN354

Chroni przed



Upadek



LO047150AD

LINY

Ochrona przed upadkiem z wysokości

1,5-metrowa lina z łącznikiem z dużym rozwarciem dla zapewnienia maksymalnej wszechstronności i mocowania do dowolnego typu konstrukcji

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Poliamid
Długość (m)	1,5
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biały
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm
SIZE	1,50 m
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	0,802
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Praca w ograniczonym polu
Długość (ft)	4.9213








Fall protection

LO047150AD

LANYARDS

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height