

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### LO047150AD

#### **CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO**

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

### **Aplicaciones**

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera



### **Certificaciones y normas**



**EN354** 







Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

# LO047150AD

#### CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

#### **Detalles - Normas**

#### **Detalles técnicos**

Tipo de equipo	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo	1,5 m
Diámetro de la cuerda	10,5 mm
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 16 mm
SIZE	1,50 m
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	0,802 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención







# LO047150AD

#### **LANYARDS**

1.5 metre lanyard with large opening connector, for maximum versatility and connection to any type of structure

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
LO047150AD	White	1.50 m	LO047150AD	3660348006354	13660348006351	5	1	4.6 kg	14.5 cm	38.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height