



坠落防护

PROTECTOR TETRA AN15006T

可伸缩防坠落装置

自动收缩式防坠制动器，最大适用距离为6m



具体优势

高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下

易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间
· 携带手柄，便于运输
· NFC系统保证可追溯性

耐用性

· 抗冲击ABS外壳

可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

应用行业

- 建筑业
- 维修业
- 化工业
- 石油化工
- 仓储

标准和认证



EN360

RFU 11.062
150 KG

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 21/11/2024
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

PROTECTOR TETRA AN15006T

可伸缩防坠落装置

自动收缩式防坠制动器，最大适用距离为6m

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	钢缆卷轴
主要支架的组成	ABS, 镀锌钢
ARA长度 (m)	6
ARA长度 (inch)	236.2206
绳索直径 (mm)	4
包含配件	包含能量吸收器
颜色	橙色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口21mm
SIZE	6米
产品优势	坠落指示器
自生产之日起的产品寿命 (年)	20
重量 (kg)	5,6
一人最大载重量 (kg)	150
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动
锁定系统	惯性锁定系统








PROTECTOR TETRA AN15006T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN15006T	Orange	6 m	PROTECTOR TETRA AN15006T	3295249195502	13295249195509	1	1	5.7 kg	28.0 cm	39.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height