



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN360

RFU 11.062
150 KG



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	Plastica, Poliestere
Larghezza della cinghia	46 mm
Lunghezza ARA	2,5 m
Lunghezza ARA	98.4253 inch
Diametro del cavo	4 mm
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
SIZE	2,50 m
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	1,1 kg
Carico massimo per una persona	150 kg
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)



MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height