



DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Protection antichute

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie minière
- Stockage



Certifications et normes



EN 795

TYPE B

TS16415

2

Protège contre les risques



Chute



DAYAK LV120G

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Barre d'ancrage de porte, permettant de sécuriser 2 personnes, facile à installer

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|---|--|
| Type d'équipement | Ancrage pour encadrement de porte/fenêtre |
| Composition du support principal | Acier galvanisé |
| Longueur max. (m) | 1,35 |
| Couleur | Acier |
| SIZE | Ajustable |
| Durée de vie à partir de la fabrication (ans) | 20 |
| Poids (kg) | 5,99 |
| Utilisation | Pour porte et fenêtre de 63 à 123 cm |
| Situations de travail antichute | Retenue, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Petit déplacement horizontal (- de 3 m) |








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------------|--------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| LV120G | Steel | Adjustable | DAYAK LV120G | 3295249182267 | 13295249182264 | 1 | 1 | 6.3 kg | 16.0 cm | 144.0 cm | 16.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height