



# DAYAK LV120G

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní tyč dveří pro zajištění 2 osob, snadná instalace

Protipádová ochrana

### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Těžební průmysl
- Skladování



### Certifikace a normy



EN 795

TYP B

TS16415

2

### Chrání před riziky



Pád



# DAYAK LV120G

## KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Kotevní tyč dveří pro zajištění 2 osob, snadná instalace

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Typ zařízení	Kotva do rámu dveří/okna
Složení hlavního držáku	Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	1,35
Barva	Ocelová
SIZE	Nastavitelná
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	5,99
Použití	Pro dveře a okna od 63 do 123 cm
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)








# DAYAK LV120G

## ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height