



Protezione anticaduta

DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria mineraria
- Stoccaggio



Certificazioni e norme



EN 795

TIPO B

TS16415

2

Protegge contro i rischi



Caduta



DAYAK LV120G

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Barra di ancoraggio per porta, certificata per uso di 2 persone, facile da installare

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio per telaio di porta/finestra
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato
Lunghezza massima (m)	1,35
Colore	Acciaio
SIZE	Regolabile
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	5,99
Utilizzo	Per porte e finestre da 63 a 123 cm
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height