



DAYAK LV120G

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Ajtórögztítő rúd, 2 személy rögzítéséhez, könnyen felszerelhető

Leesés elleni védelem

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Bányászat
- Raktározás



Minősítések és szabványok



EN 795
B TÍPUS

TS16415
2

Védelmet nyújt a



Leesés



DAYAK LV120G

KIKÖTÉSI ESZKÖZÖK

Ajtórögzőtő rúd, 2 személy rögzítéséhez, könnyen felszerelhető

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Rögzőtőelem ajtó-/ablakkerethez
A fő támasz összetétele	Galvanizált acél
Max. hossz (m)	1,35
Szín	Acél
SIZE	Állítható
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	20
Súly (kg) (kg)	5,99
Használat	63-123 cm-es ajtóhoz és ablakhoz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Megtartás, Horizontális nagy elmozdulás vízszintes síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height