



DAYAK LV120G

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Легко устанавливаемая дверная анкерная планка для фиксации 2 человек

Защита от падения

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Добыча
- Хранение



Сертификация и стандарты



EN 795

ТИП B

TS16415

2

Защищает от



Падение



DAYAK LV120G

АНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Легко устанавливаемая дверная анкерная планка для фиксации 2 человек

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Крепление к дверной коробке или окну
Состав основной группы поддержки	Оцинкованная сталь
Макс. длина (м)	1,35
Цвет	Стальной
SIZE	регулируемый
Срок службы с момента изготовления (лет)	20
Вес, кг (kg)	5,99
Использование	Для дверной коробки или окна от 63 до 123 см
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Мобильная анкерная точка, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров)



DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height