



DAYAK LV120G

DISPOZITIV DE ANCORARE

Bară de ancorare a ușii, care asigură 2 persoane, ușor de instalat

Protecție anticădere

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria minieră
- Depozitare



Certificări și norme



EN 795

TIP B

TS16415

2

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



DAYAK LV120G

DISPOZITIV DE ANCORARE

Bară de ancorare a ușii, care asigură 2 persoane, ușor de instalat

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Ancoră pentru tocul ușii/ferestrei
Compoziția suportului principal	Oțel galvanizat
Lungime max. (m)	1,35
Culoare	Metalic
SIZE	Reglabilă
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	5,99
Utilizare	Pentru uși și ferestre între 63 și 123 cm
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Limitare, Deplasare lungă orizontală pe un plan orizontal, Deplasare scurtă orizontală (sub 3 m)








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height