



DAYAK LV120G

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Nosiva šipka za sidrenje, osigurava 2 osobe, jednostavno se postavlja

Oprema protiv pada

Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Rudarska industrija
- Skladištenje



Certifikati i standardi



EN 795

TIP B

TS16415

2

Štiti od



Pad



DAYAK LV120G

NAPRAVE ZA UČVRŠĆENJE

Nosiva šipka za sidrenje, osigurava 2 osobe, jednostavno se postavlja

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Naprava za učvršćenje okvira vrata/prozora
Sastav glavnog nosača	Pocinčani čelik
Maks. duljina (m)	1,35
Boja	Boja čelika
SIZE	Podesiva
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	20
Težina (kg) (kg)	5,99
Namjena	Za vrata i prozore od 63 do 123 cm
Radne situacije za zaštitu od pada	Zadržavanje, Dugotrajno horizontalno kretanje na horizontalnoj podlozi, Kratkotrajno horizontalno kretanje (- 3m)








DAYAK LV120G

DISPOZITIVE DE ANCORARE

Bară de ancorare a ușii, care asigură 2 persoane, ușor de instalat

Protecție anticădere

Informații logistice

Referință	Colour	Dimensiune	Desemnare	EAN 13	Codul de carton			Greutate			
LV120G	Metalic	Reglabilă	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height