



DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Barra de ancoragem de porta, para proteger 2 pessoas, fácil de instalar

Proteção anti-quedas

Aplicação

- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria de mineração
- Armazenamento



Certificações e normas



EN 795

TIPO B

TS16415

2

Proteção contra riscos



Queda



DAYAK LV120G

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Barra de ancoragem de porta, para proteger 2 pessoas, fácil de instalar

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Ponto de ancoragem para enquadramento de porta/janela
Composição do suporte principal	Aço galvanizado
Comprimento máximo (m)	1,35
Cor	Aço
SIZE	Ajustável
Vida útil desde a fabricação (anos)	20
Peso (Kg) (kg)	5,99
Utilização	Para porta e janela de 63 a 123 cm
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano horizontal, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m



DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height