



DAYAK LV120G

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Εύκολη στην εγκατάσταση μπάρα αγκύρωσης σε πόρτα για την ασφάλιση 2 ατόμων

Αντιπτωτική προστασία

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Ορυχεία
- Αποθήκευση



Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 795
ΤΥΠΟΣ Β

TS16415
2

Προστατεύει από



Πτώση



DAYAK LV120G

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Εύκολη στην εγκατάσταση μπάρα αγκύρωσης σε πόρτα για την ασφάλιση 2 ατόμων

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αγκύρωση για κούφωμα πόρτας/ παραθύρου
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	1,35
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Προσαρμοσμένο
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	20
Βάρος (kg) (kg)	5,99
Χρήση	Για πόρτα και παράθυρο από 63 έως 123 cm
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)








DAYAK LV120G

ANCHORAGE DEVICES

Anchoring bar for doors to secure 2 people, easy to install

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV120G	Steel	Adjustable	DAYAK LV120G	3295249182267	13295249182264	1	1	6.3 kg	16.0 cm	144.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height