



AM007

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Elingue en acier recouvert d'une gaine de protection, étudiée pour les structures à angles vifs

Protection antichute

Applications

- Agriculture
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière



Certifications et normes



EN354

EN 795

TYPE B

Protège contre les risques



Chute



AM007

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Elingue en acier recouvert d'une gaine de protection, étudiée pour les structures à angles vifs

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Elingue d'ancrage
Composition du support principal	Acier
Longueur (m)	1
Diamètre de câble (mm)	8
Éléments inclus	Gaine de protection
Couleur	Acier
SIZE	1 m
Terminaison	2 boucles manchonnées cossées
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	0,600
Résistance (Kn)	12kN
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Diamètre (mm)	8
Longueur (ft)	3.2808



Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height