



Valbescherming

AM007

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Stalen strop bedekt met een beschermend omhulsel, ontworpen voor constructies met scherpe hoeken



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN354

EN 795

TYPE B

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AM007

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Stalen strop bedekt met een beschermend omhulsel, ontworpen voor constructies met scherpe hoeken

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bevestigingsstrop
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal
Lengte (m)	1
Kabeldiameter (mm)	8
Inbegrepen elementen	Beschermkoker
Kleur	Staal
SIZE	1 m
Einde	2 versterkte kabellussen
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	0,600
Weerstand (Kn)	12kN
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Diameter (mm)	8
Lengte (ft)	3.2808








Fall protection

AM007

ANCHORAGE DEVICES

Steel sling covered with a protective sheath, designed for structures with sharp angles

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AM007	Steel	1 m	AM007	3660348006149	13660348006146	5	1	3.2 kg	46.5 cm	28.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height