



Αντιπτωτική προστασία

# LV100

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Εύκολη στην εγκατάσταση και ανθεκτική πλακέτα αγκύρωσης



## Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



EN 795  
ΤΥΠΟΣ Α



# LV100

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Εύκολη στην εγκατάσταση και ανθεκτική πλακέτα αγκύρωσης

Αντιπτωτική προστασία

### Λεπτομερείς - Προτυπα

### Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Αγκύρωση πλακέτας
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Drilling diameter	12 mm
Χρώμα	Λευκό
SIZE	Single
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	20 χρόνια
Βάρος (kg)	0,046 kg
Αντίσταση	12kN
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)








# LV100

## ANCHORAGE DEVICES


Easy to install, durable anchorage mounting plate

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV100	Steel	One size	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height