



Absturzsicherung

LO030200

SCHLAUFEN

Verbindungsmittel und Anschlagpunkt aus Gurtband, 2 m, für maximale Vielseitigkeit



Anwendung

- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)
- Bergbauindustrie

Zertifikationen und normen



EN354

EN 795

TYP B



LO030200

SCHLAUFEN

Verbindungsmedium und Anschlagpunkt aus Gurtband, 2 m, für maximale Vielseitigkeit

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Lanyard und Anschlagpunkt aus Schlauchgurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Polyester
Länge	2 m
Width	0.9825 inch
Breite	25 mm
Farbe	Schwarz-Orange
SIZE	2 m
Ende	2 vernähte Schnallen
Lebensdauer ab der Herstellung	10 Jahre
Gewicht (kg)	0,218 kg
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf horizontale Fläche, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge	6.5616 ft



LO030200

LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height