



LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

Protection antichute

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière



Certifications et normes



EN354

EN 795

TYPE B

Protège contre les risques



Chute



LO030150

LONGES

A la fois longe et point d'ancrage en sangle de 1,5 mètres, permettant un maximum de polyvalence

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Longe et point d'ancrage en sangle tubulaire
Composition du support principal	Polyester
Longueur (m)	1,5
Largeur (inch)	0.9825
Largeur (mm)	25
Couleur	Noir-Orange
SIZE	1,50 m
Terminaison	2 boucles cousues
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0,187
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	4.9213



LO030150

LANYARDS

1.5 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030150	Black-Orange	1.50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height