



# LO030200

## FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.



### Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

### Certificazioni e norme



EN354

EN 795

TIPO B



# LO030200

## FUNI

Protezione anticaduta

Cinghia da 2 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio in cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza	2 m
Width	0.9825 inch
Larghezza	25 mm
Colore	Nero-Arancio
SIZE	2 m
Terminazione	2 fibbie cucite
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,218 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza	6.5616 ft



# LO030200

## LANYARDS

2 metre webbing lanyard and anchorage point, allowing maximum versatility

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LO030200	Black-Orange	2 m	LO030200	3295249215873	13295249215870	15	1	3.6 kg	22.0 cm	31.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height